



Timbres musicales **Material eléctrico diverso**

Fácil instalación / Practicidad



Click Configurables



Código	Descripción	Datos técnicos
12017-GR	Contacto USB A+C Móvil Uso interior	110-240 V~ 0.5 A 50/60 Hz 5 V $\approx$ 3 A, 9 V $\approx$ 2.22 A, 12 V $\approx$ 1.67 A
12010-GR	Contacto 2P+T Móvil Uso interior	110-240 V~ 50/60 Hz 16 A Protección infantil



Código	Descripción
12101-GR	Click Riel Eléctrico de Sobreponer
Datos técnicos	110- 250 V ~ 50/60 Hz 8 000 W 32 A 535 x 105 x 56 mm

Desk Multifuncionales sobreponer



Código	Descripción	Datos técnicos
33082-NG	2 contactos 2P+T con cargador USB A y C Uso interior	15A 5 Vcd 3A, 9 Vcd 2.22 A 125V~60Hz 12 Vcd 1.66 A 1875W 127.1*57* 51 mm

Desk Multifuncionales empotrar



31101-NG	3 contactos 2P+T con cargador USB y toma HDMI Uso interior	13A Cargador USB 2.4 A 125V~60Hz 195*71*55 mm 1625W Cable 16AWG (1.31mm²) Cordón 0.45 m
31102-NG	3 contactos 2P+T con 2 cargadores USB Uso interior	13A Cargador USB 2.1 A 125V~60Hz 195*71*55 mm 1625W Cable 16AWG (1.31mm²) Cordón 0.45 m

contactos de piso



Código	Descripción	Datos técnicos
32028-TT	Contacto Dúplex 2P + T de piso / Titanio Incluye caja de empotrar Uso exterior	20A IP54 125V~ 60Hz Botón Pop-UP para Acero Inoxidable exponer mecanismo 120*65*120mm
Código	Descripción	Datos técnicos
32018-TT	Toma Dúplex de Cómputo de piso / Titanio Incluye caja de empotrar Uso exterior	Acero Inoxidable IP54 Para exteriores Botón Pop-UP para CAT. 5E exponer mecanismo RJ45 120*65*120mm

contacto y placas especiales



Código	Descripción	Datos técnicos
DUP-IP-1522	Contacto Dúplex 2P + T para intemperie Blanco	Placa gris 15A 125V~ 60Hz 82*120mm Octagonal
Código	Descripción	Datos técnicos
31520-GR	Placa de pared con tapa Uso exterior Gris	Placa gris 15A 125V~ 60Hz 724*1226*20 mm Policarbonato

multicontactos



Código	Descripción	Datos técnicos	
31000-MF 31000-NG	Marfil Negro Uso interior	15A 1800W 127V~60Hz Cordón: 760mm	Cuerpo en ABS 275*40*30mm
33735-MF 33735-NG	Marfil Negro Uso interior	Protección: 735J 15A 1875W 127V~60Hz Cordón: 910mm	Cuerpo en ABS 275*47*30mm Supresión de picos Luz de encendido
32245-NG	Negro Uso interior	Protección: 245J 15A 1800W 127V~60Hz Cordón: 910mm	Cuerpo en ABS 275*47*30 mm Supresión de picos Luz de encendido

control de plagas



Código	Descripción	Datos técnicos	
INS-001	Negro Uso interior	Fluorescente 127V ~ 60 Hz IP20 5W ø124*235mm	Área de cobertura 18 m² T5 Gancho de suspensión y charola Cable:150 mm



Código	Descripción	Datos técnicos	
INS-006	Control de insectos + Luz Blanco Uso interior	Luz LED de Insectos: 2 W Luz de Noche 2 700K: 1 W Flujo luminoso: 15 lm Tensión: 5 V~ ø123*155mm	Material: Policarbonato Accesorio: Cable USB Uso interior

módulos dimmer insertables

LED dimming



Código	Descripción	Datos técnicos
D8162	Módulo Dimmer insertable para lámpara LED	Para lámparas LED tipo: "R", "L" y "C" Pueden ser lámparas directas 127 V~60 Hz (2-75W máx.) o lámparas LED con transformador 12V~ (máx. 3 transformadores y 1 lámpara por transformador) control por pulsador



Código	Descripción	Datos técnicos
D8163	Módulo Dimmer insertable para tiras LED monocolor y fuente de alimentación remota	Para tiras LED de 12A 4Vcc (8 A máx.) Control por pulsador

módulos dimmer para riel din

LED dimming



Código	Descripción	Datos técnicos
D8562	Dimmer 5 módulos Riel Din para lámparas LED	Para lámparas LED tipo "R" y "L", 127V~ 60Hz (600W máx.) Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V Función maestro - esclavo para ampliar capacidad sin límite

Sensores



Código	Descripción	Datos técnicos
A-700(neo)	Sensor de Movimiento PIR de pared Uso exterior	110 - 240 V~ 50 - 60 Hz 0.4 W 1200 W 75*134 mm IP44
A-701(neo)		
A-703(neo)	Sensor de Movimiento PIR Uso interior	110 - 240 V~ 50 - 60 Hz 0.4 W 1200 W Ø115*55 mm IP20

Porta spot c/sensor



Código	Descripción	Datos técnicos
A-682(neo)		
	Reflector doble halógeno con sensor pir	120V~ 60Hz 2 x 120 W 117x90x175 mm IP44
A-683(neo)		

Electronivel



Código	Descripción	Datos técnicos
2901	Control de bombeo electronivel, para regular el nivel del agua.	127 V~ 115x100x40 mm IP44

Cajas de Empotrar



Código	Descripción	Datos técnicos
E-499.3	Caja de empotrar 3 ventanas	
E-1499.4	Caja de empotrar 4 ventanas	Material ABS
E-1499.7	Caja de empotrar 7 ventanas	

Campana y Zumbadores



Campana

Código	Descripción	Datos técnicos
CI-100-570	Campana 4"	101.6 mm 120V~ 60Hz 10.8 W 95dB +/- 10%
CI-150-570	Campana 6" Rojo	152.4 mm 120V~ 60Hz 12 W 100dB +/- 10%



Zumbi

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-ZBB-570	Zumbador Blanco	Blanco 127V~ 60Hz 35*65*30mm

Timbres Electromecánicos Directos



Micro II

Código	Descripción	Datos técnicos
B937	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 98*98*45mm



Bisón
2000

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-B2B-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 158*88*50mm



Bisón
2000

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-B2B-571	Melodía: Ding-dong Negro	127V~ 60Hz 158*88*50mm



Sonata II

Código	Descripción	Datos técnicos
D3238-B	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Timbres Electromecánicos Directos



Lumen

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-LUB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm



Ónix

Código	Descripción	Datos técnicos
TI-ONB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm



Saxo II

Código	Descripción	Datos técnicos
D3233-B	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Timbres Inalámbricos para Pilas



Lyra

Código	Descripción	Datos técnicos
D887W-PL	36 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc Alcance: 100m

NUEVO



Vela

Código	Descripción	Datos técnicos
D889W-BL	36 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc Alcance: 100m

NUEVO



Basic

Código	Descripción	Datos técnicos
D882W-NG	Basic 32 melodías a elegir Negro	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100m

Timbres Inalámbricos para Pilas



Shield

Código	Descripción	Datos técnicos
D888W-PL	32 Melodías a elegir Plata	RX: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm TX: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100 m



Shield

Código	Descripción	Datos técnicos
D888W-NG	32 Melodías a elegir Negro	RX: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm TX: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100 m



Shield

Código	Descripción	Datos técnicos
D888W-CB	32 Melodías a elegir Caoba	RX: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm TX: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100 m



Smooth

Código	Descripción	Datos técnicos
D883W-PL	32 Melodías a elegir Plata	RX: (3 x "AA") 4.5Vcc 101*152*41mm TX: (1x "A23" incluida) 12Vcc 31*85*20mm / Alcance: 150 m Función auto aprendizaje



Loopy

Código	Descripción	Datos técnicos
D884W-BL	32 Melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 101*90*33mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 35*85*22mm / Alcance: 150m Función auto aprendizaje



Ray

Código	Descripción	Datos técnicos
D652W-AZ	32 melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 79*111mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 43*82mm Alcance: 150m Modulación del volumen 5 niv.

Timbres Inalámbricos para Pilas



Astro

Código	Descripción	Datos técnicos
D651W-AZ	32 Melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 100*100mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 40*90mm Alcance: 150m 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 4 niv.



Cefeo

Código	Descripción	Datos técnicos
D891W-NG	32 melodías a elegir Negro	Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 80*80mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 40*80mm Alcance: 150m / IP44 Modulación del volumen 4 niv.

Timbres Inalámbricos Enchufables



Unique

Código	Descripción	Datos técnicos
D649W-BL	32 Melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 58*97*40mm Tx: (1 x CR2032 incluida) 3 Vcc 38*81*22mm / Alcance: 150m Función auto aprendizaje Modulación del volumen



Roma

Código	Descripción	Datos técnicos
D653W-BL	36 Melodías a elegir Blanco	Rx: 110-240 V~ 50/60 Hz 76*23*76mm Tx: (A23 incluida) 12 Vcc 46*17*81 mm / Alcance: 100m Modulación del volumen



Minimal

Código	Descripción	Datos técnicos
D885W-NG	32 Melodías a elegir Negro	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*92*20mm Alcance: 100m



Minimal

Código	Descripción	Datos técnicos
D885W-BL	32 Melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*92*20mm Alcance: 100m

Timbres Inalámbricos Enchufables



PIN

Código	Descripción	Datos técnicos
D650W-BL	32 Melodías a elegir Blanco PLUG IN	Rx: Enchufable 127 V~ 60 Hz 70*100mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 46*85mm Alcance: 150m / IP44 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 5 niv.



Altar

Código	Descripción	Datos técnicos
D890W-NG	32 melodías a elegir Negro PLUG IN	Rx: Enchufable 127 V~ 60 Hz 80*80mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 46*85mm Alcance: 150m / IP44 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 4 niv.





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

