

 **ESTEVEZ**<sup>®</sup>  
W I R I N G



 **Unno**

**NiESSEN**

Design for Living Spaces





Color

## Color



## Color



BL Blanco  
GP Gris Plata

MS Mostaza  
CT Chocolate

MD Mandarina  
AR Arándano

LL Lila  
MN Menta

CM Caramelo  
AZ Azul

NG Negro

# Color

## Negro soft



## Color



NS Negro Soft

BN Blanco-Negro  
GP Gris Plata

MS Mostaza  
CT Chocolate

MD Mandarina  
AR Arándano

LL Lila  
MN Menta

CM Caramelo  
AZ Azul

## Un nuevo modo de vivir los espacios

El nuevo acabado Negro Soft de Unno permite adaptarse a un amplio abanico de estilos decorativos. Desde las tendencias más transgresoras que combinan el negro con colores como el lila o mostaza, hasta el interiorismo más contemporáneo cada vez más presente en las nuevas construcciones y obras, tanto en los espacios residenciales como en los comerciales.

# Todas las prestaciones

con la máxima calidad y garantía

**Unno** es Ecodiseño



## Nuevos apagadores de 16 A

Más funcional y sencillo. Tecla de 46 mm x 22 mm y la altura del mecanismo de 27 mm.

Nuevos apagadores de 16 A.



## Diseño Robusto del Mecanismo

Sistema de funcionamiento de contacto balancín indirecto y rotura forzada



## Conexión Avanzada

El sistema de conexión por contacto directo impide que el cable se desprenda



## Seguridad

Todos los contactos cuentan con protección infantil que garantiza la seguridad de todos, en especial la de los niños en las condiciones más adversas.



## Chasis Reforzado

Exclusivo sistema de fijación de los mecanismos que evita el hundimiento o desplazamiento



## Visibilidad

Iluminación con LED color blanco 80% ahorro de energía y mayor duración



## Rápida conexión

Extracción e inserción frontal del mecanismo



## Amplia gama de funciones

Soluciones para cualquier tipo de proyecto: múltiples tipos de contactos, cargadores USB, dimmers, tomas de voz, datos e imagen, etc



Mecanismos intercambiables de 1 módulo

Apagadores



| Código   | Denominación      | Datos técnicos                                                                                                         |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1101 BL | Apagador sencillo | 16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~)<br>Cargas LED: 100 W<br>Iluminables con lámpara piloto de LED<br>Ref. N1191 BL |
| N1102 BN | Apagador escalera | 16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~) 100 W<br>No iluminable                                                         |
| DN       |                   |                                                                                                                        |
| N1110 NS | Apagador 4 vías   |                                                                                                                        |



| Código     | Denominación               | Datos técnicos                                                                                                         |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1101.3 BL | Apagador sencillo c/piloto | 16 AX / 250V~<br>(Adecuados para 127V~)<br>Cargas LED: 100 W<br>Iluminables con lámpara piloto de LED<br>Ref. N1191 BL |
| N1102.3 BN | Apagador escalera c/piloto |                                                                                                                        |
| DN         |                            |                                                                                                                        |
| NS         |                            |                                                                                                                        |

Pulsadores



| Código   | Denominación           | Datos técnicos                                                                                    |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1104 BL | Botón timbre "Campana" | 16 A / 250V~<br>(Adecuados para 127V~)<br>Iluminables con lámparas piloto de LED<br>Ref. N1191 BL |
| BN       |                        |                                                                                                   |
| DN       |                        |                                                                                                   |
| NS       |                        |                                                                                                   |

Tomas



| Código   | Denominación    | Datos técnicos                       |
|----------|-----------------|--------------------------------------|
| N1150 BL | Toma coaxial TV | Conector roscado<br>Tipo F - 75 Ohms |
| BN       |                 |                                      |
| DN       |                 |                                      |
| NS       |                 |                                      |



| Código   | Denominación       | Datos técnicos                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1117 BL | Toma telefónica 4H | Conector RJ11 con 4 hilos, categoría 3.<br>Conexión sin tornillos. Cumple con la norma FCC parte 68, subparte F.<br>Dispone de 4 pines de bronce fosforados con recubrimiento de oro de 15 micras. |
| BN       |                    |                                                                                                                                                                                                    |
| DN       |                    |                                                                                                                                                                                                    |
| NS       |                    |                                                                                                                                                                                                    |



| Código     | Denominación                    | Datos técnicos                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1118.5 BL | Toma de cómputo RJ45 Cat.5e UTP | Conector RJ45 con 8 hilos. Cat.5e UTP.<br>Conexión sin tornillos. Cumple con la norma FCC parte 68, subparte F.<br>Dispone de 8 pines de bronce fosforados con recubrimiento de oro de 15 micras. |
| BN         |                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| DN         |                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| NS         |                                 |                                                                                                                                                                                                   |

Tapones



| Código | Denominación                      | Datos técnicos                              |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| N1107  | Tapón piloto<br>(Salida de cable) | Con abrazadera interna de fijación de cable |
| BL     |                                   |                                             |
| BN     |                                   |                                             |
| DN     |                                   |                                             |
| NS     |                                   |                                             |




| Código | Denominación |
|--------|--------------|
| N1100  | Tapón ciego  |
| BL     |              |
| BN     |              |
| DN     |              |
| NS     |              |

Zumbadores



| Código | Denominación | Datos técnicos                                                                       |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N1119  | Zumbador     | 125 - 250V~ 8VA<br>Con tornillo regulador de tono.<br>Potencia acústica a 1 m: 75 dB |
| BL     |              |                                                                                      |
| BN     |              |                                                                                      |
| DN     |              |                                                                                      |
| NS     |              |                                                                                      |

Dimmer



| Código  | Denominación       | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1160   | Regulador rotativo | 127 V~ ; 60 Hz<br>LEDi 4 - 125 W / VA z<br>LEDi 4 - 30 W / VA* (lámparas con corte ppo. de fase)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DN      |                    | ☒ 125 W<br>(transformador tipo C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N1160.2 | LED universal      | ☒ 30 W<br>(transformador tipo LC)<br>☒ 125 W<br>Ajuste de tipo de carga (regulación a principio / final de fase).<br>Ajuste del valor mínimo de regulación. Posición de apagado permanente. Permite controlar la regulación de forma giratoria.<br>Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico.<br>Máximo 10 lámparas. |
| NS      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Cargadores USB



| Código  | Denominación     | Datos técnicos                                                                                        |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1185.3 | Cargador USB A+C | Tensión entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 250mA<br>Voltaje salida: 5Vdc<br>Corriente salida: 2.1 A (10,5 W) |
| BL      |                  |                                                                                                       |
| BN      |                  |                                                                                                       |
| DN      |                  |                                                                                                       |
| NS      |                  |                                                                                                       |

Contactos



| Código | Denominación    | Datos técnicos                      |
|--------|-----------------|-------------------------------------|
| N1128  | Contacto 2P + T | 127V~15A<br>Con protección infantil |
| BL     |                 |                                     |
| BN     |                 |                                     |
| DN     |                 |                                     |
| NS     |                 |                                     |



| Código | Denominación           | Datos técnicos                       |
|--------|------------------------|--------------------------------------|
| N1328  | Contacto dúplex 2P + T | 127V~ 15A<br>Con protección infantil |
| BL     |                        |                                      |
| DN     |                        |                                      |
| NS     |                        |                                      |

Mecanismos c/placa incluida

|                                                                                    |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1122<br>BL<br>DN<br>NS | Contacto Dúplex Grado Hospital<br>y Tierra Aislada NEMA 5-20R<br>Protección adicional de conexiones<br>de equipo médico c/ placa | NEMA 5 - 20 R<br>125 V~ 60 Hz<br>20 A                                                                     |
|    | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1323<br>BL<br>NG       | Contacto 2P+T dúplex<br>circuitos especiales c/ placa                                                                            | NEMA 6 - 20 R<br>220 V~ 60 Hz<br>20 A                                                                     |
|    | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1324<br>BL<br>NG       | Contacto 2P+T<br>dúplex protección<br>infantil (tamper resistant) c/ placa                                                       | NEMA 5 - 20 R<br>125 V~ 60 Hz<br>20 A                                                                     |
|    | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1326<br>BL<br>NG       | Contacto dúplex 2P+T<br>grado hospital (HG)<br>Mecanismos en blanco c/ placa                                                     | 127 V~ 60 Hz<br>20 A                                                                                      |
|    | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1327<br>BL<br>NG       | Contacto dúplex<br>tierra aislada (IG)<br>Mecanismos naranja c/placa                                                             | 125 V~60 Hz<br>(para circuitos ups)<br>20 A                                                               |
|   | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1329<br>BL<br>NG<br>DN | Contacto dúplex 2P+T<br>falla tierra (GFCI) c/ placa                                                                             | 125V~ 60 Hz 20 A<br>Con LED indicador, botón<br>de prueba (TEST) y botón<br>de restablecimiento (RESET)   |
|  | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1330<br>BL<br>NG       | Contacto 2P+T dúplex<br>con 2 cargadores USB c/ placa                                                                            | NEMA 5 - 15 R<br>Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A<br>Cargador USB: 5Vcd 2.4A                                    |
|  | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1336<br>BL<br>NG<br>DN | Contacto 2P+T dúplex<br>con cargador USB A+C c/ placa                                                                            | NEMA 5 - 15 R<br>Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A<br>Cargador USB-A: 5Vcd ; 2.4A<br>Cargador USB-C: 5Vcd ; 2.4A |
|  | <b>Código</b>           | <b>Denominación</b>                                                                                                              | <b>Datos técnicos</b>                                                                                     |
|                                                                                    | N1359<br>BL             | Apagador Sencillo + Contacto 2P+T<br>GFCI c/placa                                                                                | NEMA 5 - 15 R<br>Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A                                                               |

Control deslizable de ventilador



| Código | BL | NS | Denominación                                | Datos técnicos                                                                               |
|--------|----|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1331  |    |    | Control deslizable para ventilador c/ placa | Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 2 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.6 A (ventilador) |



| Código | BL | NS | Denominación                                           | Datos técnicos                                                                                                                                       |
|--------|----|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1332  |    |    | Control dual deslizable para ventilador y luz c/ placa | Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4. Solo encendido y apagado de luz. 3 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.25 A (ventilador). 500 W (luz). |

Reguladores de intensidad luminosa



| Código | BL | NS | Denominación                                                       | Datos técnicos                                                               |
|--------|----|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N1363  |    |    | Atenuador deslizable de luz LED, halógena e incandescente c/ placa | CFL dimmeable y LED 150 W máx. 120 V~ 60 Hz. Incandescente/halógeno 700 máx. |

Sensores de movimiento



| Código | BL | NS | Denominación                                                 | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1341  |    |    | Sensor de movimiento PIR con interruptor deslizable c/ placa | 130 V~ 60 Hz 8 A<br>Temperatura de operación: -10° C a 45° C<br>Lámpara Incandescente: 40 W a 1000 W<br>Lámpara Halógena: 20 W a 400 W<br>Lámpara Fluorescente con Balastra Electrónica: 20 W a 300 W<br>Lámpara Fluorescente con Balastra Estándar: 20 W a 250 W<br>Lámpara Electrónica tipo} "PL": 11 W a 200 W<br>Rango de detección: 180° |

Placas  
Blanco



| Código   | Denominación                      | Datos técnicos                                                      |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N1370 BL | Placa ciega,<br>chasis blanco     | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código   | Denominación                      | Datos técnicos                                                      |
| N1371 BL | Placa 1 ventana,<br>chasis blanco | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código   | Denominación                      | Datos técnicos                                                      |
| N1372 BL | Placa 2 ventanas<br>chasis blanco | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código   | Denominación                      | Datos técnicos                                                      |
| N1373 BL | Placa 3 ventanas<br>chasis blanco | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |

Bicolor



| Código   | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N1370 BN | Placa ciega,<br>chasis negro     | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código   | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
| N1371 BN | Placa 1 ventana,<br>chasis negro | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código   | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
| N1372 BN | Placa 2 ventanas<br>chasis negro | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código   | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
| N1373 BN | Placa 3 ventanas<br>chasis negro | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja N° 449.3<br>Chasis blanco incluido |

Duna



| Código      | Denominación                    | Datos técnicos                                                      |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N1370    DN | Placa ciega,<br>chasis duna     | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código      | Denominación                    | Datos técnicos                                                      |
| N1371    DN | Placa 1 ventana,<br>chasis duna | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código      | Denominación                    | Datos técnicos                                                      |
| N1372    DN | Placa 2 ventanas<br>chasis duna | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código      | Denominación                    | Datos técnicos                                                      |
| N1373    DN | Placa 3 ventanas<br>chasis duna | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |

Negro Soft



| Código      | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N1370    NS | Placa ciega,<br>chasis negro     | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código      | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
| N1371    NS | Placa 1 ventana,<br>chasis negro | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código      | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
| N1372    NS | Placa 2 ventanas<br>chasis negro | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |
| Código      | Denominación                     | Datos técnicos                                                      |
| N1373    NS | Placa 3 ventanas<br>chasis negro | Medidas 115 x 80 mm<br>Para caja Nº 449.3<br>Chasis blanco incluido |

## Chasis

Color




| Código     | Denominación                     | Acabado    | Datos técnicos                                              |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| N1373.9 BL | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Blanco     | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 NS | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Negro      | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 GP | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Gris plata | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 MS | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Mostaza    | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 CT | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Chocolate  | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 MD | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Mandarina  | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 AR | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Arandano   | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 LL | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Lila       | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 MN | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Menta      | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 CM | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Caramelo   | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 AZ | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Azul       | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |
| N1373.9 DO | Chasis decorativos<br>3 ventanas | Oro        | Medidas 115 x 80 mm<br>Para N1370, N1371,<br>N1372 y N1373. |







Estévez, S.A. de C.V.  
R.F.C. EST-921022-4Z0  
Av. Niños Héroes 2272  
Col. Barrera, C.P. 44150  
Guadalajara, Jalisco, México



[estevez.com.mx](https://estevez.com.mx)