

 **ESTÉVEZ**[®]
W I R I N G



 **Omega**

Switch to flat



Modernidad



Básicas



Blanco / Blanco



Grafito /Grafito



Champagne / Blanco




Metalizado chocolate / Blanco

Aluminio



Acero pulido / Blanco



Negro pulido / Grafito

Cristal



Cristal blanco / blanco



Cristal negro / Blanco



Cristal gris /Metal satin



Cristal negro / Grafito

Switch to Flat

Básicas



Metal satín / Grafito



Metal satín



Metalizado burdeos / Grafito



Metalizado azul / Metal satín

Aluminio



Roble / Blanco



Wengué / Blanco

Cristal



Cristal champagne / Blanco



Cristal celeste / Blanco




Cristal arena / Blanco



Cristal agua / Blanco

Switch to Flat

Placas



HC-E723BLA3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Blanco



HC-E723MST3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Metal satin



HC-E723AZL3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Azul



HC-E723CHT3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Champagne



HC-E723GFT3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Grafito



HC-E723BRD3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Burdeos



HC-E723CLT3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Chocolate

Aluminio



HC-E723AAP3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Acero pulido



HC-E723ANP3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Negro pulido



HC-E723RBL3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Roble



HC-E723WGE3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Wengué

Cristal



HC-E723CRB3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal blanco



HC-E723CRN3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal negro



HC-E723CRG3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal gris



HC-E723CRH3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal champagne



HC-E723CAR3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal arena



HC-E723CRC3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal celeste



HC-E723CRA3
Placa 3 ventanas
Con marco interior cromo
Cristal agua

Mecanismos modulares ultraplanos

Apagadores



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70101 BL GF MS	Apagador Sencillo	16Ax 127 24*60 mm 250 V~ Material ABS 50 - 60 Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70103 BL GF MS	Apagador Escalera	16Ax 127 24*60 mm 250 V~ Material ABS 50 - 60 Hz

Pulsadores



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70107 BL GF MS	Botón Timbre Campana	16Ax 24*60 mm 127-250 V~ Material ABS 50 - 60 Hz

Tomas



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70113 BL GF MS	Toma Coaxial TV	24*60 mm Material ABS



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70114 BL GF MS	Toma Telefónica	24*60 mm Material ABS RJ11 6 H



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70115 BL GF MS	Toma Computo	24*60 mm Material ABS RJ45 CAT5

Tapones



Código	Descripción	Datos técnicos
HC-E70111 BL GF MS	Tapon Ciego	24*60 mm Material ABS

Tomas USB



Código
HC-E70117

BL
GF
MS

Descripción
Toma USB-A

Datos técnicos
1A 5Vcc
24*60 mm
Material ABS

Contactos



Código
HC-E70110

BL
GF
MS

Descripción
Contacto
2P+T con
protección infantil

Datos técnicos
15A
127- 250 V~
50 - 60 Hz
24*60 mm
Material ABS

Apagadores

3 módulos



Código
HC-E70301

BL
GF
MS

Descripción
Apagador Sencillo

Datos técnicos
16Ax
127- 250 V~
50 - 60 Hz
72*60 mm
Material ABS

Atenuadores

2 módulos



Código
HC-E70219

BL
GF
MS

Descripción
Dimmer rotativo

Datos técnicos
500W
127V~ 60Hz
48*60 mm
Material ABS

Contactos

3 módulos



Código
HC-E70310

BL
GF
MS

Descripción
Contacto Dúplex 2P+T
con protección infantil

Datos técnicos
15Ax
127-250 V~
50 - 60 Hz
72*60 mm
Material ABS

Atenuador de luz



Código

HC-E70363-BL
HC-E70363-GF
HC-E70363-MS

Descripción

Atenuador pulsador
para luz LED, halógeno
e incandescente

Datos técnicos

CFL dimmeable y LED 150 W
máx. Incandescente /
halógeno 700 W máx.
120 V~ 60 Hz

Control de ventilador



Código

HC-E70331-BL
HC-E70331-GF
HC-E70331-MS

Descripción

Control palanca
deslizable para ventilador
c/placa

Datos técnicos

Regulación de velocidad:
Baja -1, Media -2 y Alta -3 .
2 hilos 120 V~ 60 Hz 1.6 A
(ventilador)



Código

HC-E70332-BL
HC-E70332-GF
HC-E70332-MS

Descripción

Control palanca deslizable
para ventilador y luz
c/placa

Datos técnicos

Regulación de rango completo
de luz y velocidad: Baja -1,
Media -2, Alta -3. 3 hilos
120 V~ 60 Hz 1.6 A
(ventilador) 300 W luz

Sensor de movimiento



Código

HC-E70341-BL
HC-E70341-GF
HC-E70341-MS

Descripción

Sensor de movimiento
Infrarrojo pasivo (PIR)
c/placa

Datos técnicos

CFL dimmeable y LED 150 W
máx. Incandescente /
halógeno 700 W máx.
120 V~ 60 Hz

Mecanismos armados c/placa incluida

Contactos 2P+T



Código
HC-E70322 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
grado hospital/tierra aislada
(HG-IG) c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-20R
125 V~ 20 A 60 Hz



Código
HC-E70323 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
circuitos especiales c/placa

Datos técnicos
NEMA 6-20R
220 V~ 20 A 60 Hz



Código
HC-E70324 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
protección infantil
(Tamper Resistant) c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-20R
125 V~ 20 A 60 Hz



Código
HC-E70326 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
grado hospital (HG) c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-20R
125 V~ 20 A 60 Hz



Código
HC-E70327 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
tierra aislada (IG) c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-20R
125 V~ 20 A 60 Hz



Código
HC-E70329 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
falla a tierra (GFCI) c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-20R
125 V~ 20 A 60 Hz



Código
HC-E70330 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
2 tomas USB-A
c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-15R
Contacto: 125 V~
15 A 60 Hz Puerto
USB: 2.1 A 5 Vcd



Código
HC-E70336 BL
 GF
 MS

Descripción
Contacto dúplex 2P+T
2 tomas USB-A y -C
c/placa

Datos técnicos
NEMA 5-20R
Contacto: 125 V~
20 A 60 Hz Puerto
USB: 3.6 A 5 V cd



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

